

ยางกันกระแทก หรือ Rubber Fenders เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงกระแทกและปกป้องโครงสร้างเมื่อเกิดการชนหรือสัมผัสกัน [rubber fendrs](#) การเลือก Rubber Fenders ไม่ควรดูเพียงรูปร่างหรือราคา แต่ควรคำนึงถึงรูปแบบการชนและความถี่ในการใช้งานด้วย บทความนี้จะแนะนำประเภท ประโยชน์ และแนวทางเลือกยางกันกระแทกสำหรับงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการสั่งผลิตตามแบบ

ทำความรู้จัก Rubber Fenders และหน้าที่ในการใช้งาน

ยางกันกระแทกเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ระหว่างวัตถุหรือยานพาหนะกับโครงสร้าง เช่น บริเวณท่าเทียบเรือ ผนังอาคาร จุดจอดรถ หรือพื้นที่ทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดแรงชนหรือแรงกด ยางจะเกิดการยุบตัวตามคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรง ช่วยกระจายแรงบางส่วนและลดการกระแทกโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการปกป้อง

การใช้งาน Rubber Fenders พบได้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่หรือขนถ่ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ การเลือกชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีติดตั้งที่ถูกต้อง

เหตุผลที่หลายหน่วยงานเลือกใช้ Rubber Fenders

ปกป้องพื้นผิวจากการชนซ้ำ

ยางกันกระแทกช่วยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างวัตถุกับผนังหรือโครงสร้าง จึงช่วยลดโอกาสเกิดรอยบุบ รอยแตก หรือความเสียหายต่อพื้นผิว ทั้งนี้ ผลการป้องกันจริงขึ้นอยู่กับชนิดยาง ขนาด ตำแหน่งติดตั้ง และระดับแรงกระแทก

ลดผลกระทบต่อสิ่งของที่เข้ามาสัมผัส

ในพื้นที่ทำงานที่มีรถเข็น รถบรรทุก หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้ง Rubber Fenders ในตำแหน่งเหมาะสมช่วยลดการกระทบโดยตรง และช่วยดูแลสภาพของอุปกรณ์ทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกความหนาและความแข็งของยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่

พื้นที่ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของรถหรือเรือบ่อยครั้งควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก การเลือก Rubber Fenders ที่ตรงกับสภาพงานและตรวจสอบสภาพตามรอบช่วยให้ผู้ดูแลวางแผนบำรุงรักษาได้เหมาะสม

ยางกันกระแทกมีกี่ประเภท

รูปแบบของ Rubber Fenders แตกต่างกันไปตามพื้นที่และทิศทางของแรง ตัวอย่างที่พบได้ ได้แก่:

- **ยางกันชนแบบแท่งหรือแบบแถบ** — เหมาะกับแนวที่ต้องการป้องกันการสัมผัสต่อเนื่องเป็นช่วง
- **ยางกันชนแบบทรงกระบอก** — เลือกขนาดตามพื้นที่และรูปแบบของวัตถุที่เข้ามาชน
- **ยางกันกระแทกรูปตัว D หรือรูปทรงเฉพาะ** — ใช้ติดตั้งกับพื้นผิวเรียบได้ในบางลักษณะงาน
- **Marine Rubber Fenders** — ควรออกแบบโดยพิจารณาขนาดเรือ ความเร็วเข้าจอด และลักษณะการเทียบ
- **Custom Rubber Fenders** — ผลิตตามขนาดหรือรูปทรงที่ต้องการสำหรับหน่วยงานเฉพาะ

รูปทรงที่เหมาะสมควรพิจารณาจากตำแหน่งติดตั้งและข้อมูลแรง ไม่ใช่จากชื่อสินค้าเพียงอย่างเดียว หากเป็นงานที่ต้องรับแรงมากหรือมีข้อกำหนดของโครงการ ควรส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตหรือวิศวกรช่วยพิจารณาก่อนสั่งผลิต

วิธีเลือกยางกันกระแทกให้เหมาะกับหน่วยงาน

1. ระบุจุดติดตั้งและลักษณะการชน

ควรระบุจุดติดตั้งบนผนัง พื้น ขอบอาคาร ท่าเทียบเรือ หรืออุปกรณ์ชนิดใด รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่และความสูงของจุดสัมผัส ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เลือกขนาดและรูปทรงได้ใกล้เคียงการใช้งานจริงมากขึ้น

2. ประเมินระดับแรงและความถี่ในการใช้งาน

ควรแจ้งประเภทและขนาดของยานพาหนะหรืออุปกรณ์ รวมถึงความถี่ในการใช้งาน หากไม่มีข้อมูลแรงที่แน่นอน ควรแจ้งข้อมูล หน่วยงานให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมิน และหลีกเลี่ยงการเลือกจากการคาดเดาเพียงอย่างเดียว

3. เลือกวัสดุและความแข็งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ควรแจ้งผู้ผลิตว่าเราจะใช้งานภายในอาคาร กลางแจ้ง หรือใกล้ทะเล รวมถึงมีการสัมผัสกับน้ำมันหรือสารเคมีหรือไม่ เพื่อให้พิจารณาวัสดุและคุณสมบัติที่เหมาะสม

วัดขนาดหน้างานก่อนสั่งซื้อ

การวัดพื้นที่จริงและตรวจสอบพื้นที่ผิวช่วยลดปัญหาชิ้นงานไม่พอดี ควรบันทึกระยะห่าง ข้อจำกัดโดยรอบ และวิธีการยึดติด พร้อมแจ้งว่าต้องการติดตั้งกับวัสดุประเภทใด

ข้อมูลสำหรับขอประเมินราคา Rubber Fenders

การส่งรายละเอียดที่ชัดเจนช่วยให้ผู้ผลิตตรวจสอบแบบและประเมินงานได้สะดวกขึ้น ข้อมูลที่ควรเตรียม ได้แก่:

- ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา และรูปทรงหน้าตัด
- ภาพถ่ายหน้างานจากหลายมุม พร้อมระบุตำแหน่งติดตั้ง
- จำนวนที่ต้องการและกำหนดส่ง
- ข้อมูลประเภทของรถ เรือ หรือเครื่องจักรที่สัมผัสยาง
- สภาพแวดล้อมและข้อกำหนดวัสดุ

กรณีไม่มี Drawing สามารถเริ่มต้นด้วยภาพถ่ายและการวัดขนาดเบื้องต้นได้ ก่อนยืนยันการผลิต ควรตรวจสอบแบบ ขนาด วัสดุ จำนวน และเงื่อนไขการตรวจรับให้ตรงกัน

ตรวจสอบ Rubber Fenders เพื่อความพร้อมใช้งาน

การบำรุงรักษาเริ่มจากการสังเกตรอยฉีก รอยแตกกร้าว การหลุดจากจุดยึด หรือการเสียรูปผิดปกติ หากพบความเสียหาย ควรประเมินว่าจำเป็นต้องซ่อม เปลี่ยน หรือปรับตำแหน่งติดตั้งหรือไม่ ระยะเวลาการตรวจสอบควรสอดคล้องกับความถี่ในการใช้งาน และข้อกำหนดความปลอดภัยของพื้นที่

สรุปการเลือกยางกันกระแทก Rubber Fenders

การเลือกยางกันชนที่เหมาะสมควรพิจารณารูปทรง ขนาด วัสดุ ระดับแรง และสภาพแวดล้อมร่วมกัน สำหรับงานเฉพาะที่ไม่สามารถใช้ขนาดมาตรฐานได้ การสั่งผลิตตามแบบหรือตัวอย่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยควรส่งข้อมูลหน้างานให้ครบและยืนยันรายละเอียดก่อนเริ่มผลิต

TS Rubber Premium ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม ควรแจ้งขนาด จำนวน รูปถ่ายหรือแบบ และลักษณะการใช้งาน เพื่อให้การพิจารณาตรงกับความต้องการมากที่สุด

ติดต่อสอบถามงานยางกันกระแทกและผลิตยางตามแบบ

โทร. 064-965-5626 | อีเมล sales@ts-rubberpremium.com | เว็บไซต์ TS Rubber Premium